

Crestron proporciona superior imunidade a ruídos sobre a linha de força, reduzindo a tremulação de lâmpadas e compensando flutuações na voltagem e na frequência de linha. Quando os quatro canais estão desligados, o relê master interno se abre automaticamente para permitir execução de serviços e troca de lâmpadas com segurança nos quatro circuitos controlados.

É fornecida uma entrada para derivação, que anula momentaneamente o programa de sistema de controle; os níveis podem ser ajustados e salvos localmente no painel frontal ou remotamente via software.

O DIN-1DIM4 se comunica com um Processador de Automação **DIN-AP2** ou outro sistema de controle Crestron da Série 2 via rede de controle Cresnet. É fornecido um par de portas Cresnet no DIN-1DIM4, que permite fácil execução de cadeia de margaridas de diversos módulos de controle de automação DIN "em linha" .

Visite o site da Crestron e conheça mais sobre os produtos de **Iluminação Comercial com Luz Verde Crestron [Green Light Commercial Lighting]** e **Iluminação Residencial com Luz Verde Crestron [Green Light Residential Lighting]**.

Please note the information in this broadcast is current at the time of publication. Specifications and prices are subject to change. Please **consult the product pages** on our website or **contact your sales rep** for the most current information.

All Crestron eNews broadcasts are **archived** in the My Crestron section of our website for logged-in Dealers and Partners.

You are receiving this broadcast because you are registered in our database or on our website as an authorized Crestron Dealer or Partner. You are currently subscribed as **nelson@syncrotape.com.br**. **If you wish to unsubscribe, please click here.**